

УДК 621.882.4:621.315.61

Группа Е-78

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00551-72

## ШАЙБЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ Технические условия

На 5 страницах

Взамен 130АТУ

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 13 апреля 1972 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1/У1 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на электроизоляционные шайбы (в дальнейшем - шайбы), предназначенные для установки в электро- и радиоаппаратуре и изоляции токоведущих болтов от элементов конструкции.

Издание официальное

ГР 1008 от 06.06.72

Перепечатка воспрещена

Лит.изм.	2	3	4	5	6
№ изв.	7601	8052	8818	10440	10494

Инд. № дубликата	
Инд. № подлинника	438



2.8. Если при проверке окажется, что более трех шайб не удовлетворяют требованиям настоящего стандарта, то по пункту несоответствия проводится повторная проверка на удвоенном количестве шайб.

2.9. Если при повторной проверке окажется более трех шайб, имеющих неудовлетворительные результаты по проверяемому параметру, то вся партия бракуется и возвращается предприятию-поставщику.

2.10. В случае нарушения требований упаковки приемка шайб прекращается и шайбы подлежат переупаковке.

Небольшие дефекты в упаковке устраняются на месте.

### 3. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Шайбы каждого типоразмера укладываются в выстланные парафинированной бумагой БП-4-28 по ГОСТ 9569-79 картонные коробки в количестве, установленном предприятием-поставщиком, но не превышающем по массе 3 кг,

3.2. На каждой коробке должна быть наклеена этикетка с указанием:

- номера или товарной марки предприятия-поставщика;
- условного обозначения шайб;
- количества упакованных шайб;
- даты выпуска и штампа ОТК;
- номера или фамилии упаковщика;
- даты упаковки.

3.3. Коробки с упакованными шайбами укладываются в сухие деревянные ящики по ГОСТ 2991-85, выложенные внутри бумагой БУ-Б ГОСТ 515-77.

В ящик сверху, под битумированную бумагу, вкладывается упаковочный лист с указанием:

- номера или товарной марки предприятия-поставщика;
- количества упакованных коробок;
- условного обозначения упакованных шайб;
- общего количества изделий в ящике;
- номера или фамилии упаковщика;
- даты упаковки;
- массы ящика брутто в кг.

3.4. Ящики по торцам должны быть обиты упаковочной лентой по ГОСТ 3560-73 и посередине обтянуты контрольной лентой, скрепленной в замок.

Масса ящика брутто не должна превышать 50 кг.

Лит.изм.	1	2	3	5	6
№ изв.	5749	7601	8052	10440	10494

Изм. № дубликата	458
Изм. № подлинника	



## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ взм.	Номера страниц				Номер "Исп. об взм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
2	1,3	-	4	-	7601	Дж	17.1.79	1/11.79г.
3	1,2,3,4	-	-	-	8052	Дж	14/11/80	1/11-81г
4	1	-	-	-	9318	Дж	11.11.85	1.1.86г.
5	1,2	-	-	-	10440	Курманов	13.11.87	1.01.87
6	1-4	-	-	-	10440	Курманов	13.11.87	01.01.88